

**Tyre 16x6.50-8 TF919 Advance 4PR 64A3 TL**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Category                             | Agricultural tyres |
| Size                                 | 16x6.50-8          |
| Model                                | TF919              |
| Ply                                  | 4                  |
| Load ind. (LI)                       | 64                 |
| Speed ind. (SI)                      | A3                 |
| Maximum load per tire,<br>kg         | 280                |
| Maximum speed, km/h                  | 15                 |
| Inflation pressure, atm              | 1,9                |
| Analogue                             |                    |
| Outer diameter (OD), mm              | 406                |
| Section Width (SW), mm               | 165                |
| Dynamic rolling<br>circumference, mm | 1183               |
| Static Loaded Radius, mm             | 182                |
| Recomend/permited rim                | 5.375 I-55         |
| Radial/ bias                         | Bias               |
| Origin                               | CN                 |
| TT / TL                              | TL                 |
| Set                                  | TL                 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Delivery    | ---       |
| Warranty    | 12 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepriima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.