

Tyre 15.5/80-24 (400/80-24) TR60 RF Starmaxx 16PR 163/151A8 TT



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Category | Agricultural tyres |
| Size | 15.5/80-24 |
| Model | TR60 |
| Ply | 16 |
| Load ind. (LI) | 163 / 151 |
| Speed ind. (SI) | A8 |
| Maximum load per tire, kg | 4875 / 3450 |
| Maximum speed, km/h | 40 |
| Inflation pressure, atm | 4 |
| Analogue | 400/80-24 |
| Outer diameter (OD), mm | 1262 |
| Section Width (SW), mm | 394 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 3660 |
| Static Loaded Radius, mm | 573 |
| Recomend/permited rim | W12.00; W13.00, W14.00L |
| Radial/ bias | Bias |
| Origin | TR |
| TT / TL | TT |
| Set | tyre only |

| | |
|-------------|-----------|
| Delivery | --- |
| Warranty | 60 months |
| Description | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepriima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.