

**Tyre 580/70R42 TA110 Petlas 158A8/158B TL**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Category                          | Agricultural tyres |
| Size                              | 580/70R42          |
| Model                             | TA110              |
| Ply                               |                    |
| Load ind. (LI)                    | 158                |
| Speed ind. (SI)                   | B                  |
| Maximum load per tire, kg         | 4250               |
| Maximum speed, km/h               | 50                 |
| Inflation pressure, atm           | 1.6                |
| Analogue                          |                    |
| Outer diameter (OD), mm           | 1879               |
| Section Width (SW), mm            | 577                |
| Dynamic rolling circumference, mm | 5637               |
| Static Loaded Radius, mm          | 859                |
| Recomend/permitted rim            | W18L               |
| Radial/ bias                      | Radial             |
| Origin                            | TR                 |
| TT / TL                           | TL                 |
| Set                               | TL                 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Delivery    | 1-5 d.d.  |
| Warranty    | 60 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.