

**Tyre 15.5-38 (400/753R8) TA60 Petlas 12PR 142A6 TT**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Category                          | Agricultural tyres |
| Size                              | 15.5-38            |
| Model                             | TA60               |
| Ply                               | 12                 |
| Load ind. (LI)                    | 142                |
| Speed ind. (SI)                   | A6                 |
| Maximum load per tire, kg         | 2650               |
| Maximum speed, km/h               | 30                 |
| Inflation pressure, atm           | 2.6                |
| Analogue                          |                    |
| Outer diameter (OD), mm           | 1570               |
| Section Width (SW), mm            | 394                |
| Dynamic rolling circumference, mm | 4679               |
| Static Loaded Radius, mm          | 725                |
| Recomend/permitted rim            | W14L               |
| Radial/ bias                      | Bias               |
| Origin                            | TR                 |
| TT / TL                           | TT                 |
| Set                               | tyre only          |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Delivery    | ---       |
| Warranty    | 60 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.