

**Tyre 20.5-25 F92A Belshina 16PR 167B TT**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Category                             | Industrial tyres |
| Size                                 | 20.5-25          |
| Model                                | F92A             |
| Ply                                  | 16               |
| Load ind. (LI)                       | 167              |
| Speed ind. (SI)                      | B                |
| Maximum load per tire,<br>kg         | 5450             |
| Maximum speed, km/h                  | 50               |
| Inflation pressure, atm              | 2.75             |
| Analogue                             |                  |
| Recomend/permitted rim               | 17.00-25/2.0     |
| Radial/ bias                         | Bias             |
| Outer diameter (OD), mm              | 1492             |
| Section Width (SW), mm               | 520              |
| Static Loaded Radius, mm             |                  |
| Dynamic rolling<br>circumference, mm |                  |
| TT / TL                              | TT               |
| Set                                  | tyre+tube        |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Delivery    | ---       |
| Warranty    | 12 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.