

**Tyre 16.9-24 (420/85R24) IND25 Petlas 14PR 152A8 TL**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Category                             | Industrial tyres |
| Size                                 | 16.9-24          |
| Model                                | IND25            |
| Ply                                  | 14               |
| Load ind. (LI)                       | 152              |
| Speed ind. (SI)                      | A8               |
| Maximum load per tire,<br>kg         | 3550             |
| Maximum speed, km/h                  | 40               |
| Inflation pressure, atm              | 2.9              |
| Analogue                             | 16.9R24          |
| Recomend/permitted rim               | DW15L; DW14L     |
| Radial/ bias                         | Bias             |
| Outer diameter (OD), mm              | 1310             |
| Section Width (SW), mm               | 429              |
| Static Loaded Radius, mm             | 592              |
| Dynamic rolling<br>circumference, mm | 3799             |
| TT / TL                              | TL               |
| Set                                  | TL               |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Delivery    | ---       |
| Warranty    | 60 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.