

Tyre 11.00R20 I68A Kama 16PR 150/146K TTF M+S



| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 11.00R20 |
| Axle | Universal |
| Season | M+S |
| Model | I68A |
| Ply | 16 |
| Load ind. (LI) | 150 / 146 |
| Speed ind. (SI) | K |
| Maximum load per tire, kg | 3350 / 3000 |
| Maximum speed, km/h | 110 |
| Inflation pressure, atm | 8.199999999999999 |
| Analogue | 11.00-20@300R508@300-508 |
| Recommend/permitted rim | 8.0-20 |
| Outer diameter (OD), mm | 1082 |
| Section Width (SW), mm | 286 |
| Static Loaded Radius, mm | 505 |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| TT / TL | TTF |
| Rolling resistance | F |
| Wet grip | B |
| External noise, dB | 73 |
| Komplektacija | TTF |

| | |
|----------|-----------|
| Delivery | 1-5 d.d. |
| Warranty | 12 months |

Description

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.