

Padanga 23.1-26 12PR 162A8 FLT-2 Petlas 4.75t/40km/h_1.7atm.TT (romb.)

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Category | Neumáticos industriales |
| Size | 23.1-26 |
| Modelo | FLT2 |
| Número de capas (PR) | 12 |
| Índice de carga | 162 |
| Índice de velocidad (SI) | A8 |
| Capacidad de carga, kg | 4750 |
| Velocidad máxima, km/h | 40 |
| Presión De Inflado, atm | 1.9 |
| Análogo | 620/75R26 |
| Valor recomendado/permitido | DW20 |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1580 |
| Ancho de sección (AS), mm | 587 |
| Altura estática | 708 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 4582 |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | tyre only |

| | |
|-------------|-----------|
| Entrega | --- |
| Warranty | 60 months |
| Description | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protektas" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.