

**Padanga 18.4-26 TR 459 BKT 14PR 159A8 TL**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos industriales |
| Tamaño                       | 18.4-26                 |
| Modelo                       | TR459                   |
| Número de capas (PR)         | 14                      |
| Índice de carga              | 159                     |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                      |
| Capacidad de carga, kg       | 4375                    |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                      |
| Presión De Inflado, atm      | 2.8                     |
| Análogo                      |                         |
| Valor recomendado/permitido  | DW16L; DW15L            |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1425                    |
| Ancho de sección (AS), mm    | 472                     |
| Altura estática              | 628                     |
| Circunferencia de rodaje, mm | 4190                    |
| TT / TL                      | TL                      |
| Komplektacija                | TL                      |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 60 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.