

**Padanga 12.5/80-18 I-3 Rintal 12PR 129 TL**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos industriales |
| Tamaño                       | 12.5/80-18              |
| Modelo                       | I3                      |
| Número de capas (PR)         | 12                      |
| Índice de carga              | 129                     |
| Índice de velocidad (SI)     |                         |
| Capacidad de carga, kg       | 1850                    |
| Velocidad máxima, km/h       |                         |
| Presión De Inflado, atm      | 3.6                     |
| Análogo                      | 340/80R18               |
| Valor recomendado/permitido  | 9                       |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 907                     |
| Ancho de sección (AS), mm    | 274                     |
| Altura estática              |                         |
| Circunferencia de rodaje, mm |                         |
| TT / TL                      | TL                      |
| Komplektacija                | TL                      |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.