

**Padanga 300-15 PL801 BKT 18PR 169A5 TT (kam.+juost.)**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos industriales |
| Tamaño                       | 300-15                  |
| Modelo                       | PL801                   |
| Número de capas (PR)         | 18                      |
| Índice de carga              | 169                     |
| Índice de velocidad (SI)     | A5                      |
| Capacidad de carga, kg       | 5800                    |
| Velocidad máxima, km/h       | 25                      |
| Presión De Inflado, atm      | 7,1                     |
| Análogo                      | 315/70-15               |
| Valor recomendado/permitido  | 8.00                    |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 540                     |
| Ancho de sección (AS), mm    | 295                     |
| Altura estática              |                         |
| Circunferencia de rodaje, mm |                         |
| TT / TL                      | TT                      |
| Komplektacija                | tyre+tube+flap          |

Entrega

---

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.