

Padanga 15x6.00-6 TF919 Advance 4PR TL

| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 15x6.00-6 |
| Modelo | TF919 |
| Número de capas (PR) | 4 |
| Índice de carga | 61 |
| Índice de velocidad (SI) | A3 |
| Capacidad de carga, kg | 257 |
| Velocidad máxima, km/h | 15 |
| Presión De Inflado, atm | 2,1 |
| Análogo | 170/65-6 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 366 |
| Ancho de sección (AS), mm | 155 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 1059 |
| Altura estática | 159 |
| Valor recomendado/permitido | 4.50A |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | Kinija |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|---------------------|
| Entrega | 1-5 días laborables |
| Garantía | 12 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.