

**Padanga 460/70R24 TI-22 Mitas 159A8 TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 460/70R24                                 |
| Modelo                       | TI22                                      |
| Número de capas (PR)         |   |
| Índice de carga              | 159                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 4375                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 4   |
| Análogo                      | 17.5L-24                                  |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1254                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 455                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3700                                      |
| Altura estática              | 559                                       |
| Valor recomendado/permitido  | DW14L; DW15L; DW16L                       |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | ?ekija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 60 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.