

**Padanga 15.5/80-24 IM-54 TVS 16PR 159/146A8TL (egl.)**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 15.5/80-24                                |
| Modelo                       | IM54                                      |
| Número de capas (PR)         | 16                                        |
| Índice de carga              | 159 / 146                                 |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 4390 / 3015                               |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 4                                         |
| Análogo                      | 400/80-24                                 |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1255                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 425                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3649                                      |
| Altura estática              | 565                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 12                                        |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL                                        |
| Komplektacija                | TL                                        |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.