

## Padanga 5.00-10 Ranger Speedways 10PR 89A8 TT



| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamaño                       | 5.00-10                                   |
| Modelo                       | Ranger                                    |
| Número de capas (PR)         | 10                                        |
| Índice de carga              | 89                                        |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 580                                       |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 5.1                                       |
| Análogo                      |                                           |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 510                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 135                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 1540                                      |
| Altura estática              | 225                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 3.50D                                     |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TT                                        |
| Komplektacija                | tyre only                                 |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.