

**Padanga 500/45R22.5 AR835 Advance 148D TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 500/45R22.5                               |
| Modelo                       | AR839                                     |
| Número de capas (PR)         |   |
| Índice de carga              | 148                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | D   |
| Capacidad de carga, kg       | 3150                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 65  |
| Presión De Inflado, atm      | 4.4                                       |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1022                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 503                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3045                                      |
| Altura estática              | 474                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 16  |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Kinija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Entrega     | 1-5 días laborables |
| Garantía    | 12 meses            |
| Descripción |                     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.