

**Padanga 580/70R38 AG-Radial Tianli 155A8/155B TL (egl.)**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 580/70R38                                 |
| Modelo                       | AG-Radial                                 |
| Número de capas (PR)         |   |
| Índice de carga              | 155                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | B   |
| Capacidad de carga, kg       | 3875                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 50  |
| Presión De Inflado, atm      | 1.6                                       |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1822                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 580                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 5463                                      |
| Altura estática              | 819                                       |
| Valor recomendado/permitido  | W18L                                      |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Kinija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

Entrega

---

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.