

**Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) 10PR IM-18 TVS  
2.1t/40km/h\_2.34t/30km/h\_4.3atm.TL (ž/?)**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamaño                       | 11.5/80-15.3                              |
| Modelo                       | IM18                                      |
| Número de capas (PR)         | 10                                        |
| Índice de carga              | 137                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A6                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 2300                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 30                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 4.10                                      |
| Análogo                      | 295/80-15.3                               |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 845                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 292                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2476                                      |
| Altura estática              | 370                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 9                                         |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL                                        |
| Komplektacija                | TL                                        |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.