

Padanga 10.0/80-12 (255/80-12) 10PR IM-117 1.53t/40km/h_1.69t/30km/h_5.0atm.TL (ž/?)



| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 10.0/80-12 |
| Modelo | IM117 |
| Número de capas (PR) | 10 |
| Índice de carga | 125 |
| Índice de velocidad (SI) | A6 |
| Capacidad de carga, kg | 1680 |
| Velocidad máxima, km/h | 30 |
| Presión De Inflado, atm | 4.70 |
| Análogo | 8.50-12 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 710 |
| Ancho de sección (AS), mm | 250 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2081 |
| Altura estática | 313 |
| Valor recomendado/permitido | 9 |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | India |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.