

Padanga 550/60-22.5 I3C Advance 16PR 166A8 TL

| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 550/60-22.5 |
| Modelo | I3C |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 166 |
| Índice de velocidad (SI) | A8 |
| Capacidad de carga, kg | 5300 |
| Velocidad máxima, km/h | 40 |
| Presión De Inflado, atm | 3 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1254 |
| Ancho de sección (AS), mm | 537 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3635 |
| Altura estática | 562 |
| Valor recomendado/permitido | 16 |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | Kinija |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | |

| | |
|---------|---------------------|
| Entrega | 1-5 días laborables |
|---------|---------------------|

| | |
|----------|--|
| Garantía | |
|----------|--|

| | |
|-------------|--|
| Descripción | |
|-------------|--|

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.