

Padanga 650/50R22.5 VF AR838 Steel Belt Advance 165D TL

| | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|
| Entrega | --- | Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Garantía | | Tamaño | 650/50R22.5 |
| | | Modelo | AR838 Steel Belt |
| | | Número de capas (PR) | |
| | | Índice de carga | 165 |
| | | Índice de velocidad (SI) | D |
| | | Capacidad de carga, kg | 5150 |
| | | Velocidad máxima, km/h | 65 |
| | | Presión De Inflado, atm | 2.8 |
| | | Análogo | |
| | | Diámetro Exterior (OD), mm | 1235 |
| | | Ancho de sección (AS), mm | 645 |
| | | Circunferencia de rodaje, mm | 3650 |
| | | Altura estática | 554 |
| | | Valor recomendado/permitido | 20 |
| | | Radial/Diagonal | Radial |
| | | País de origen | Kinija |
| | | TT / TL | TL |
| | | Komplektacija | TL |
| Descripción | | | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.