

Padanga 11L-14 Rib Implement SL Galaxy 8PR 112B TL (ž/?)

| Entrega | --- | Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|-------------|-----|------------------------------|---|
| Garantía | | Tamaño | 11L-14 |
| | | Modelo | Rib Implement SL |
| | | Número de capas (PR) | 8 |
| | | Índice de carga | 112 |
| | | Índice de velocidad (SI) | B |
| | | Capacidad de carga, kg | 1120 |
| | | Velocidad máxima, km/h | 50 |
| | | Presión De Inflado, atm | 2.5 |
| | | Análogo | |
| | | Diámetro Exterior (OD), mm | 753 |
| | | Ancho de sección (AS), mm | 256 |
| | | Circunferencia de rodaje, mm | 2206 |
| | | Altura estática | 333 |
| | | Valor recomendado/permitido | 8.00 |
| | | Radial/Diagonal | Diagonal |
| | | País de origen | |
| | | TT / TL | TL |
| | | Komplektacija | TL |
| Descripción | | | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.