

**Padanga 13.0/55-16 AW 702 BKT 14PR 139A6/136A8 TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 13.0/55-16                                |
| Modelo                       | AW702                                     |
| Número de capas (PR)         | 14  |
| Índice de carga              | 133                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 2060                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 4.1                                       |
| Análogo                      | 340/55-16                                 |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 770                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 336                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2256                                      |
| Altura estática              | 345                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 11  |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 24 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.