

**Padanga 12.00-16 L-163 Kama 8PR 126A6 TT**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Category                     | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Size                         | 12.00-16                                  |
| Modelo                       | L163                                      |
| Número de capas (PR)         | 8   |
| Índice de carga              | 126                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A6  |
| Capacidad de carga, kg       | 1700                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 30  |
| Presión De Inflado, atm      | 2.5                                       |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 930                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 325                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm |   |
| Altura estática              | 416                                       |
| Valor recomendado/permitido  | W8  |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | Rusija                                    |
| TT / TL                      | TT  |
| Komplektacija                | tyre+tube+flap                            |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Entrega     | ---       |
| Warranty    | 12 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.