

**Padanga 260/90-13 AF302 Trelleborg 10PR 121/109A8 TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 260/90-13                                 |
| Modelo                       | AF302                                     |
| Número de capas (PR)         | 10  |
| Índice de carga              | 121 / 109                                 |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 1450 / 1030                               |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 2.3                                       |
| Análogo                      | 9.00-13                                   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 795                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 262                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2378                                      |
| Altura estática              | 350                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 6,00F                                     |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.