

**Padanga 400/60-15.5 IM-36 TVS 22PR 155A8 TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 400/60-15.5                               |
| Modelo                       | IM36                                      |
| Número de capas (PR)         | 22  |
| Índice de carga              | 159                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A6  |
| Capacidad de carga, kg       | 4375                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 30  |
| Presión De Inflado, atm      | 6.6                                       |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 855                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 395                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2564                                      |
| Altura estática              | 380                                       |
| Valor recomendado/permitido  | AG13.00                                   |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.