

**Padanga 380/85R28 (14.9R28) AGRO-10 Seha 133A8/130B TL**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 380/85R28                                 |
| Modelo                       | AGRO10                                    |
| Número de capas (PR)         |                                           |
| Índice de carga              | 133                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 2060                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 1.6                                       |
| Análogo                      | 14.9R28                                   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1355                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 388                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 4089                                      |
| Altura estática              | 612                                       |
| Valor recomendado/permitido  | W12; W11; W13                             |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Turkija                                   |
| TT / TL                      | TL                                        |
| Komplektacija                | TL                                        |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Entrega     | 1-5 días laborables |
| Garantía    | 12 meses            |
| Descripción |                     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų kylančių su informacijos naudojimu.