

**Padanga 500/70R24 (19.5L-24) R-4E ADVANCE IND164 TL**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Category                     | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Size                         | 500/70R24                                 |
| Modelo                       | R4E                                       |
| Número de capas (PR)         |   |
| Índice de carga              | 164                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | B   |
| Capacidad de carga, kg       | 5000                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 50  |
| Presión De Inflado, atm      | 3.9                                       |
| Análogo                      | 19.5L-24                                  |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1310                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 503                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm |   |
| Altura estática              |   |
| Valor recomendado/permitido  | DW16L                                     |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Kinija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Entrega     | 1-5 d.d.  |
| Warranty    | 12 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.