

**Padanga 28.1R26 FD-12M Voltyre 12PR 158A8 TT**

| Category                     | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Size                         | 28.1R26                                   |
| Modelo                       | FD12M                                     |
| Número de capas (PR)         | 12  |
| Índice de carga              | 158                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 4250                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 1.6                                       |
| Análogo                      | 28.1-26                                   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1735                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 730                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm |   |
| Altura estática              | 785                                       |
| Valor recomendado/permitido  | DW25; DW24                                |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Rusija                                    |
| TT / TL                      | TT  |
| Komplektacija                | tyre+tube                                 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Entrega     | ---       |
| Warranty    | 12 months |
| Description |           |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.