

Padanga 700/50-22.5 T-422 Altura 16PR 174/162A8 TL

| | |
|------------------------------|---|
| Category | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Size | 700/50-22.5 |
| Modelo | Flotation T422 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 174 / 162 |
| Índice de velocidad (SI) | A8 |
| Capacidad de carga, kg | 6700 / 4750 |
| Velocidad máxima, km/h | 40 |
| Presión De Inflado, atm | 2.80 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1238 |
| Ancho de sección (AS), mm | 700 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3650 |
| Altura estática | 550 |
| Valor recomendado/permitido | 24.00 DC |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | India |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|-----------|
| Entrega | 1-5 d.d. |
| Warranty | 12 months |
| Description | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.