

**Padanga 28LR26 Nortec N-23 166 A8 TL**

| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 28LR26                                    |
| Modelo                       | H-23                                      |
| Número de capas (PR)         |   |
| Índice de carga              | 166                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 5300                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 2.4                                       |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1621                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 727                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 4900                                      |
| Altura estática              | 723                                       |
| Valor recomendado/permitido  | DW25B/DW23B                               |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Rusija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | tyre only                                 |

|             |     |
|-------------|-----|
| Entrega     | --- |
| Garantía    |     |
| Descripción |     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.