

**Padanga 800/65R32 CM-101 Rosava 172A8/169B TT**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 800/65R32                                 |
| Modelo                       | CM101                                     |
| Número de capas (PR)         |                                           |
| Índice de carga              | 172                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 6300                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 2.4                                       |
| Análogo                      | 30.5L-32                                  |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1853                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 798                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm |                                           |
| Altura estática              | 830                                       |
| Valor recomendado/permitido  | DW27B                                     |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Ukraina                                   |
| TT / TL                      | TT                                        |
| Komplektacija                | tyre+tube                                 |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.