

**Padanga 250/65-14.5 (8.00X14.5) RIB774 BKT 12PR 125A8 TL (ž/?)**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Category                     | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Size                         | 250/65-14.5                               |
| Modelo                       | RIB774                                    |
| Número de capas (PR)         | 12  |
| Índice de carga              | 125                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A6  |
| Capacidad de carga, kg       | 1650                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 30  |
| Presión De Inflado, atm      | 4.7                                       |
| Análogo                      | 6.75x14.5                                 |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 675                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 255                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 1978                                      |
| Altura estática              | 303                                       |
| Valor recomendado/permitido  | AG 8.00x14.5 / 6.75x14.5                  |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | Indija                                    |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

Entrega

---

Warranty

Description

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.