

Padanga 13R22.5 HO301 (ST011) Onyx 156/152L TL M+S (pr.karj.)

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 13R22.5 |
| Eje | Directriz |
| Temporada | M+S |
| Modelo | HO301 |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 156 / 152 |
| Índice de velocidad (SI) | L |
| Capacidad de carga, kg | 4000 / 3550 |
| Velocidad máxima, km/h | 120 |
| Presión De Inflado, atm | 8.75 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 9.75 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1124 |
| Ancho de sección (AS), mm | 320 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

Entrega 1-5 días laborables
 Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.