

Padanga 235/75R17.5 GR-T1 Advance 16PR 143/141J TL M+S 3PMSF (tr.)

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 235/75R17.5 |
| Eje | Remolque |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | GRT1 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 143 / 141 |
| Índice de velocidad (SI) | J |
| Capacidad de carga, kg | 2725 / 2575 |
| Velocidad máxima, km/h | 100 |
| Presión De Inflado, atm | 8.6 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 6.75; 7.5 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 797 |
| Ancho de sección (AS), mm | 233 |
| Altura estática | 372 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2418 |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | C |
| Adherencia en superficie mojada | C |
| Ruido generado, dB | 73 |

Entrega 1-5 días laborables

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.