

Padanga 445/65R22.5 GL689A Advance 20PR 169K TL M+S 3PMSF

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 445/65R22.5 |
| Eje | Remolque |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | GL689A |
| Número de capas (PR) | 20 |
| Índice de carga | 169 |
| Índice de velocidad (SI) | K |
| Capacidad de carga, kg | 5800 |
| Velocidad máxima, km/h | 110 |
| Presión De Inflado, atm | 8.9 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 13; 12.25/14.00 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1150 |
| Ancho de sección (AS), mm | 444 |
| Altura estática | 526 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3470 |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | D |
| Adherencia en superficie mojada | B |
| Ruido generado, dB | 74 |

| | |
|----------|---------------------|
| Entrega | 1-5 días laborables |
| Garantía | 24 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.