

**Padanga 315/80R22.5 GR-A1 Advance 20PR 156/150L TL M+S 3PMSF (univ.)**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 315/80R22.5                              |
| Eje                              | Multi-posición                           |
| Temporada                        | M+S 3PMSF                                |
| Modelo                           | GRA1                                     |
| Número de capas (PR)             | 20                                       |
| Índice de carga                  | 156 / 150                                |
| Índice de velocidad (SI)         | L  |
| Capacidad de carga, kg           | 4000 / 3350                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 120                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 8.5                                      |
| Análogo                          |  |
| Valor recomendado/permitido      | 9; 9.75                                  |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 1076                                     |
| Ancho de sección (AS), mm        | 312                                      |
| Altura estática                  | 500                                      |
| Circunferencia de rodaje, mm     | 3265                                     |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible | C  |
| Adherencia en superficie mojada  | C  |
| Ruido generado, dB               | 73                                       |

Entrega 1-5 días laborables

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.