

Padanga 385/65R22.5 W958 Bridgestone 160K/158L TL M+S 3PMSF (pr.)

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 385/65R22.5 |
| Eje | Directriz |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | W958 |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 160 |
| Índice de velocidad (SI) | K |
| Capacidad de carga, kg | 4500 |
| Velocidad máxima, km/h | 110 |
| Presión De Inflado, atm | 9.0 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 11.75-22.5 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1092 |
| Ancho de sección (AS), mm | 405 |
| Altura estática | 496 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3248 |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | C |
| Adherencia en superficie mojada | C |
| Ruido generado, dB | 71 |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.