

Padanga 455/40R22.5 GL251T Samson 20PR 160J TL M+S 3PMSF

455/40R22.5 GL251T Advance
www.protekta.lt

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 455/40R22.5 |
| Eje | Remolque |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | GL251T |
| Número de capas (PR) | 20 |
| Índice de carga | 160 |
| Índice de velocidad (SI) | J |
| Capacidad de carga, kg | 4500 |
| Velocidad máxima, km/h | 100 |
| Presión De Inflado, atm | 9 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 15 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 936 |
| Ancho de sección (AS), mm | 453 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | D |
| Adherencia en superficie mojada | C |
| Ruido generado, dB | 74 |

Entrega ---

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.