

Padanga 10R22.5 GL289A Advance 16PR 144/142L TL M+S 3PMSF

| | |
|----------------------------------|--|
| Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Size | 10R22.5 |
| Eje | |
| Temporada | |
| Modelo | GL289 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 144 / 142 |
| Índice de velocidad (SI) | L |
| Capacidad de carga, kg | 2800 / 2650 |
| Velocidad máxima, km/h | 120 |
| Presión De Inflado, atm | 9.0 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 7.5 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1021 |
| Ancho de sección (AS), mm | 254 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

Entrega 1-5 d.d.
Warranty

Description

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.