

**Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR**

| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
|----------------------------------|--|
| Tamaño                           | 16.00R20                                 |
| Eje                              | Directriz                                |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | GL283A                                   |
| Número de capas (PR)             | 14                                       |
| Índice de carga                  | 144 / 142                                |
| Índice de velocidad (SI)         | M  |
| Capacidad de carga, kg           | 2800 / 2650                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 130                                      |
| Presión De Inflado, atm          |  |
| Análogo                          | 22.5                                     |
| Valor recomendado/permitido      | 8.25                                     |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 1050                                     |
| Ancho de sección (AS), mm        | 279                                      |
| Altura estática                  |  |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible | C  |
| Adherencia en superficie mojada  | B  |
| Ruido generado, dB               | 74                                       |

Entrega 1-5 días laborables

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.