

**Padanga 10R22.5 LLF56+ Ling Long 14PR 144/142L TL M+S**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 10R22.5                                  |
| Eje                              | Multi-posición                           |
| Temporada                        | M+S                                      |
| Modelo                           | LLF56+                                   |
| Número de capas (PR)             | 14                                       |
| Índice de carga                  | 144                                      |
| Índice de velocidad (SI)         | L  |
| Capacidad de carga, kg           | 2800                                     |
| Velocidad máxima, km/h           | 120                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 8.5                                      |
| Análogo                          |  |
| Valor recomendado/permitido      | 7.5                                      |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 1020                                     |
| Ancho de sección (AS), mm        | 254                                      |
| Altura estática                  |  |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible | D  |
| Adherencia en superficie mojada  | C  |
| Ruido generado, dB               | 72                                       |

Entrega 1-5 días laborables

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.