

Padanga 385/65R22.5 GL286T Samson 18PR 158L TL M+S 3PMSF

| | |
|----------------------------------|--|
| Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Size | 385/65R22.5 |
| Eje | Remolque |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | GL286T |
| Número de capas (PR) | 18 |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidad (SI) | L |
| Capacidad de carga, kg | 4250 |
| Velocidad máxima, km/h | 120 |
| Presión De Inflado, atm | 9 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 11.75 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1072 |
| Ancho de sección (AS), mm | 389 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

| | |
|----------|-----------|
| Entrega | --- |
| Warranty | 24 months |

Description

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.