

Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150 TL M+S 3PMSF

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 315/70R22.5 |
| Eje | Motriz |
| Temporada | M+S 3PMSF |
| Modelo | HF638 |
| Número de capas (PR) | 20 |
| Índice de carga | 154 / 150 |
| Índice de velocidad (SI) | L |
| Capacidad de carga, kg | 3750 / 3350 |
| Velocidad máxima, km/h | 120 |
| Presión De Inflado, atm | 9.0 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 9.00 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1014 |
| Ancho de sección (AS), mm | 312 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.