

Padanga 315/60R22.5 TB755 152M 16PR FULLRUN (ga)

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 315/60R22.5 |
| Eje | Motriz |
| Temporada | |
| Modelo | TB755 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 152 / 148 |
| Índice de velocidad (SI) | M |
| Capacidad de carga, kg | 3550 / 3150 |
| Velocidad máxima, km/h | 130 |
| Presión De Inflado, atm | 8.9 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 9.75 - 22.5 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 949 |
| Ancho de sección (AS), mm | 316 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | D |
| Adherencia en superficie mojada | E |
| Ruido generado, dB | 78 |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.