

## Padanga 385/55R22.5 TB1000 FULLRUN 20PR 160J 4.5t/100km/h\_9.0atm. TL (tr.)



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 385/55R22.5                              |
| Eje                              | Remolque                                 |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | TB1000                                   |
| Número de capas (PR)             | 20                                       |
| Índice de carga                  | 160                                      |
| Índice de velocidad (SI)         | J  |
| Capacidad de carga, kg           | 4500                                     |
| Velocidad máxima, km/h           | 100                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 9.0                                      |
| Análogo                          |  |
| Valor recomendado/permitido      | 11.75                                    |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 996                                      |
| Ancho de sección (AS), mm        | 389                                      |
| Altura estática                  |  |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible |  |
| Adherencia en superficie mojada  |  |
| Ruido generado, dB               |  |

Entrega ---

Garantía

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.