

**Padanga 8.25-20 IK6AM Rosava 10PR 125/122J TT**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 8.25-20                                  |
| Eje                              |  |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | IK6AM                                    |
| Número de capas (PR)             | 10                                       |
| Índice de carga                  | 125 / 122                                |
| Índice de velocidad (SI)         | J  |
| Capacidad de carga, kg           | 1650 / 1500                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 100                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 4.9                                      |
| Análogo                          | 8.25R20                                  |
| Valor recomendado/permitido      | 6.5-20; 6.0-20; 6.7-20                   |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 970                                      |
| Ancho de sección (AS), mm        | 180                                      |
| Altura estática                  | 462                                      |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TT                                       |
| Komplektacija                    | tyre+tube                                |
| Eficacia del uso del combustible |  |
| Adherencia en superficie mojada  |  |
| Ruido generado, dB               |  |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Entrega  | 1-5 días laborables |
| Garantía | 12 meses            |

## Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.