

Padanga 8.25-20 IK-6AMO OMSK 10PR 125/122J TT

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 8.25-20 |
| Eje | Multi-posición |
| Temporada | |
| Modelo | IK6AMO |
| Número de capas (PR) | 10 |
| Índice de carga | 125 / 122 |
| Índice de velocidad (SI) | E |
| Capacidad de carga, kg | 1650 / 1500 |
| Velocidad máxima, km/h | 70 |
| Presión De Inflado, atm | 5.0 |
| Análogo | 240-508 |
| Valor recomendado/permitido | 6.5-20; 6.0-20 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 970 |
| Ancho de sección (AS), mm | 234 |
| Altura estática | 462 |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | tyre+tube+flap |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.