

Padanga 1500x600-635 (25/65R25) E2G Advance 22PR 176F TT

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 1500x600-635 |
| Eje | |
| Temporada | |
| Modelo | E2G |
| Número de capas (PR) | 22 |
| Índice de carga | 176 |
| Índice de velocidad (SI) | F |
| Capacidad de carga, kg | 7050 |
| Velocidad máxima, km/h | |
| Presión De Inflado, atm | |
| Análogo | 25/65R25 |
| Valor recomendado/permitido | 500-635 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1500 |
| Ancho de sección (AS), mm | 610 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.