

**Padanga 33x15.50-16.5 L2E Advance 12PR 150A2 TL**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rūšis                                    | Industrinės padangos |
| Dydis                                    | 33x15.50-16.5        |
| Modelis                                  | L2E                  |
| Sluoksnių sk. (PR)                       | 12                   |
| Apkrovos ind. (LI)                       | 150                  |
| Greičio ind. (SI)                        | A2                   |
| Maks. rato apkrova, kg                   | 3370                 |
| Maks. greitis, km/h                      | 10                   |
| Slėgis, atm                              | 4.8                  |
| Analogas                                 |                      |
| Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | 13.00                |
| Radialinė/ Diagonalinė                   | Diagonalinė          |
| Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 838                  |
| Geomet. plotis (SW), mm                  | 394                  |
| Statinis aukštis, mm                     |                      |
| Apskritimo ilgis, mm                     |                      |
| TT / TL                                  | TL                   |
| Komplektacija                            | TL                   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Pristatymas | 1-5 d.d. |
| Garantija   | 12 mėn.  |
| Aprašymas   |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.